

## UC2000-VE 无线融合语音网关

UC2000-VE 无线融合语音网关（以下简称UC2000-VE网关）是一款用来无缝连接PLMN移动网络和IP语音网络的多功能产品。该产品适用于各种移动网络制式包括GSM\CDMA\WCDMA和FDD/TDD 4G移动网络，并继承了移动终端的短信收发和USSD交互功能。另外，它提供开放HTTP API接口协议，用户可以通过第三程序与UC2000-VE网关对接，实现短信收发和USSD交互。另外，它采用标准的SIP协议，能够与多种基于SIP的软交换对接，实现移动网络与VoIP语音网络信令交互和语音通话功能。

UC2000-VE网关采用简易友好的Web化界面，方便用户管理和维护。在硬件设计方面，它采用紧凑的结构设计，采用自弹式SIM卡卡槽，使得设备安装更加简单方便。

### 产品图片



### 关键特性

- 提供4/8路语音/短信通道，支持GSM/CDMA/WCDMA/LTE频段
- 提供开放的HTTP API接口，方便用户针对短信功能进行二次开发
- 提供SIM通话分钟数管理，支持余额告警和通话分钟数限制功能
- 支持短信发送到email和email通过短信发送功能
- 灵活的呼叫控制策略，用户可以定义呼叫前缀选择对应的SIM卡呼叫

## ■ 前面板



- SIM卡槽: 4/8个
- SIM接口电压: 1.8v, 3.3v
- 支持的SIM卡类型: 标准卡

### 信号及指示灯

序号	名称	说明
RUN	运行指示灯	闪烁: 表示设备已经正常运行
		灭: 表示设备无法正常运行
PWR	电源指示灯	亮: 表示当前设备电源连接正常
		灭: 表示当前设备电源未连接
	信号强度指示灯	根据指示灯亮灭的个数来指示对应无线通道的信号强度, 3个灯全亮表示信号强, 1个灯亮表示当前信号较弱
	通道状态指示灯	红色灯亮表示当前端口在使用中, 红色灯灭表示当前端口为空闲状态
	SIM/USIM卡槽	4/8个SIM卡槽, 用于安装标准SIM/USIM卡

## ■ 后面板



- 天线类型: 棒状天线
- 天线连接接口: SMA,公头
- 天线增益: 3dB

### 接口和按钮说明

序号	名称	说明
RST	复位按钮	长按7S: 恢复设备出厂设置
		长按5S: 恢复默认IP地址和用户名/密码
FE0/FE1	以太网口	10/100M以太网口, 连接任一网口都可访问设备, 2个网口IP地址相同
Console	串口	RS232标准, 波特率为115200bps
	天线连接接口	天线连接接口标识为数字0-3, 标配天线为3dB
	电源连接接口	连接DC12V电源适配器



## 语音特性

- 协议: SIP v2.0, RFC3261
- SIP TLS/ SRTP
- G.711a/μ law, G.723.1, G.729A/B
- 静音抑制和检测
- 舒适噪声生成 (CNG)
- 语音活动检测 (VAD)
- 回声消除 (G.168), 最大128ms
- 自适应动态缓冲
- 呼叫过程音生成
- 语音增益控制
- DTMF: SIP INFO, RFC2833

## 无线特性

- 本设备适用于以下网络频段:
  - FDD-LTE: B1/B3(1800/2100MHz)
  - TDD-LTE: B38/B39/B40/B41  
(1900/2300/2500/2600MHz)
  - WCDMA: B1 (1800MHz)
  - TD-SCDMA: B34/B39(1900/2000MHz)
  - CDMA: BC0(800MHz)
  - GSM: 900/1800MHz
- SMS/SMSC/USSD
- SMS 编解码: ASCII/UCS2
- 反极性检测
- 呼叫等待/呼叫转移
- 回拨
- 短信发送到邮箱
- 邮件通过短信发送

## 软件功能

- 呼叫类型:
  - 移动网络到VoIP, VoIP 到移动网络
- SIP中继和中继组
- 主被叫号码变换
- 自定义SIP应答码
- 黑白名单
- PSTN热线代拨
- VoIP 热线代拨
- 呼入和呼出密码认证功能
- 异常呼叫监控
- 端口呼叫时长限制
- 单次通话时长限制
- 自动生成短信和呼叫
- 余额检查
- 低余额告警功能
- 手机号码学习功能
- 随机呼叫间隔
- 回铃 (立即/正常回铃)
- 可配置SIP/GSM释放原因值
- DNS SRV/A Query
- 出站代理
- DTMF方式: Signal/RFC2833
- SMPP (点对点短消息协议)
- NAT穿越
  - 动态NAT, 静态NAT, STUN



## 网络特性

- IP v4, UDP/TCP, PPPoE, DHCP, FTP/TFTP ARP, RARP, NTP
- VPN PPTP
- HTTP, Telnet
- SCTP/UDP
- ACL

## 管理维护

- 基于WEB的管理配置
- Telnet维护与配置
- 配置备份/恢复
- 可支持中文/英文界面
- 固件通过HTTP/TFTP升级
- Web和Telnet登录口令修改
- 恢复出厂设置
- CDR（本地最大10000条）
- 可输出CDR和跟踪信息
- Syslog
- 基于web的Ping和Tracert测试
- 传输协议统计：TCP, UDP, RTP
- VoIP呼叫统计
- PSTN呼叫统计：ASR, ACD, PDD
- 语音环回测试
- IVR可定制
- 系统日志
- GSM呼叫测试
- 网络抓包

## 物理接口

- SIM Card卡槽：4/8路
- 以太网接口：2 LAN 10/100M Base-Tx RJ45
- 串口：1 RS232 115200bps
- 天线接口：SMA
- 状态指示灯：  
PWR, RUN, 信号强度, 端口状态
- 复位按钮

## 物理环境

- 电源适配器：  
输入：100-240V, 50-60Hz  
输出：DC12V 4.0A
- 最大功率：20w
- 温度：（操作）：0 °C ~ 45 °C  
（存储）：-20 °C ~80 °C
- 湿度：10%-90% 无冷凝
- 尺寸：(W/D/H)：250×156×32.5mm
- 净重：1.0kg

## 产品信息

UC2000-VE系列无线融合语音网关提供多种型号以供选择，用户可根据当地移动网络制式选择对应的设备型号，主要产品型号如下：

产品型号	产品描述
UC2000-VE-4/8T	4/8路三网通融合无线语音网关，4/8天线，支持电信\移动\联通网络
UC2000-VE-4/8T-M	4/8路三网通融合无线语音网关，2天线内置合路器，支持电信\移动\联通网络
UC2000-VE-4/8C	4/8路CDMA融合无线语音网关，8天线，支持800MHz频段
UC2000-VE-4/8C-M	4/8路CDMA融合无线语音网关，2天线内置合路器，支持800MHz频段
UC2000-VE-4/8W	4/8路WCDMA融合无线语音网关，8天线，支持2种WCDMA和2种GSM频段
UC2000-VE-4/8W-M	4/8路WCDMA融合无线语音网关，2天线内置合路器，支持2种WCDMA和GSM频段

## 关于我们

深圳鼎信通达股份有限公司在2011年成立，于2016年12月成功挂牌新三板，股票代码：870319。鼎信通达专注于下一代智能通信产品的研发、生产、销售和服务。在北京、上海、杭州、成都、武汉设有分公司、子公司、研发中心

鼎信通达一直是中国领先的智能通信设备及方案提供商，产品覆盖IP话机、模拟网关、无线网关、转码网关、中继网关、UC系列/IPPBX、SBC/会话边界控制器、M2M通信。设备及方案广泛应用于三大运营商、电力行业、金融行业、军工行业、煤矿行业、交通行业、呼叫中心及政企办公。

## 联系我们

深圳鼎信通达股份有限公司

深圳总部

电话：0755-61919966

传真：0755-26456659

邮箱：[support@dinstar.com](mailto:support@dinstar.com)

地址：深圳南山区西丽街道新科一街万科云城一期7栋A座18楼

