

## MTG1000中继语音网关

MTG1000是鼎信通达针对企业/行业/运营商的业务需求设计的新一代智能语音网关。基于可维护、可管理、可运营的设计理念，MTG1000具备电信级、高密度、大容量等特点，支持IP语音、IP传真、Modem和语音识别等增强型功能，能够为用户提供以及构造灵活高效的面向未来的通信网络。


MTG1000中继网关支持多种信令协议，可实现传统信令SS7、PRI、1号信令与SIP协议之间的转换。它支持多种语音编解码，具备完善的编解码能力，能够为用户提供高质量语音的同时提高中继资源的使用效率。可广泛适用于中小型企业、呼叫中心、运营商和大型企业等各种规模的接入网络。

### 产品图片



### 关键特性

- 高性价比，业务扩展能力强，最大支持60路并发
- 面向服务的架构，丰富的服务支持，能支持语音、IP传真和Modem/POS业务
- 灵活的拨号规则和操作，用户可以根据不同国家和地区定制拨号的规则和数量
- 多种编码标准：G.711A/U, G.723.1, G.729A/B, iLBC, AMR
- 兼容性好，支持华为 SoftX3000, 中兴, Cisco等多种软交换平台



## 物理规格

- E1/T1端口数量  
1/2 E1/T1端口
- 接口类型  
RJ48 (阻抗120Ω)
- 以太网接口  
GE1: 10/100/1000 Base-T 自适应以太网口  
GE0: 10/100/1000 Base-T 自适应以太网口
- 串口  
1\* RS232, 115200bps

## 语音特性

- 语音编码: G.711a/μlaw, G.723.1, G.729A/B, iLBC, AMR
- 静音抑制和检测
- 舒适噪声生成
- 语音中断保护
- 回声消除(G.168), 最大128ms
- 自适应动态缓冲
- 语音, 传真增益控制
- 传真: T.38和Pass-through
- 支持Modem/POS
- DTMF模式: RFC2833/SIP Info/In-band

## PSTN

- ISDN PRI  
23B+D(T1), 30B+D(E1), NT或TE可配置  
ITU-T Q.921, ITU-T Q.931, Q.Sig
- 7号信令/SS7  
ITU-T, ANSI, ITU-CHINA  
MTP1/MTP2/MTP3, TUP/ISUP
- 1号信令/R2 MFC  
中国1号和其他22个变种
- E1帧格式类型: DF, MF-CRC4, MF
- T1帧格式类型  
Super-frame (F12, SF)  
Extended Super-frame (F24, ESF)
- 线路编码方式  
E1: HDB3, T1: B8ZS

## 协议和标准

- SIP v2.0 (UDP/TCP/TLS), RFC3261  
SDP, RTP(RFC2833), RFC3262,  
RFC3263, RFC3264, RFC3265,  
RFC3515, RFC2976, RFC3311
- RTP/RTCP, RFC2198, RFC1889
- SIP-T, RFC3372, RFC3204, RFC3398
- SIP中继工作模式: Peer/Access
- SIP/IMS注册账号: 最大2000个
- NAT: 动态NAT, Rport



## 软件特性

- 本地回铃/彩铃透传
- 重叠收号
- 拨号规则, 最大支持8000条
- 按E1端口/时隙划分中继组
- IP中继分组配置
- 语音编解码分组
- 主被叫号码白名单
- 主被叫号码黑名单
- IP 访问列表防火墙功能
- IP 中继优先级
- 语音和信令加密功能

## 呼叫处理

- 灵活路由方式  
PSTN-PSTN, PSTN-IP, IP-IP, IP-PSTN
- 冗余路由备份/选择
- 按时段控制呼叫路由
- 按主/被叫号码前缀路由
- 支持512条不同方向路由规则
- 主被叫号码变换
- 支持512条号码变换规则

## 管理维护

- 基于Web的可视化配置及维护
- 数据备份/恢复
- PSTN呼叫和释放原因统计
- SIP中继呼叫及释放原因统计
- TFTP/Web固件升级
- 网络抓包
- SNMP v1/v2/v3
- 系统日志: Debug, Info, Warning, Notice
- 呼叫话单
- NTP自动时间同步
- 支持集中式云端综合管理平台

## 物理特性

- 电源: 100-240VAC, 50/60 Hz
- 功耗: 10W
- 工作温度: 0°C ~ 45 °C
- 存储温度: -20 °C~80 °C
- 湿度: 10%-90% 无冷凝
- 尺寸(W/D/H): 436\*300\*44.5mm (1U)
- 重量: 2.0kg
- 认证: CE, FCC

深圳鼎信通达股份有限公司

深圳南山区西丽街道新科一街创新谷一期1栋A座18楼

邮编: 518052

电话: +86 755 2645 6664 传真: +86 755 2645 6659

邮箱: sales@dinstar.com support@dinstar.com

网站: www.dinstar.cn

