

DP91-S SIP语音对讲终端

DP91-S是一款单键式SIP语音对讲终端，并且集成了具有回声消除功能的先进音频系统。此系列产品与室内对讲机一起使用，用户可以随时与被呼叫方进行对话。DP91-S为用户提供一键报警功能，如用户在紧急情况下，通过一键对讲联系系统管理处，产品全身由铝合金材料制成，可防水防暴，支持嵌入式安装和壁挂式安装。此终端支持通过业务控制系统实现互联网，IOT等连接，支持丰富的接口联动，远程控制，实现更安全快捷的通信，具有非常广泛的应用场景，适用于行业用户，楼宇管理，银行、学校、景区、车站，科技园区的智能门禁对讲安防系统。

功能亮点

高清语音、音频广播
自动配置、远程维护
壁挂式安装，简单方便
一键远程报警和拨号
防水防尘等级IP54、防暴等级IK09
支持使用DTMF开门



HD



PoE



功能特性

访问控制

- 两条SIP线，两个SIP服务器
- 开门方式:DTMF信号
- **门禁话机功能:**
 - 全双向
 - 默认自动接听
 - 通过URL/URI远程控制
 - 快速拨号

环境要求

- 工作温度:-35~65°C
- 存储温度:-40~70 °C
- 相对湿度:10%~90%

协议和网络

- SIP v1(RFC2543), v2(RFC3261)
- SIP基于TLS, SRTP
- onvif,可绑定外部摄像机
- RTSP
- TCP/IPv4/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, 1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/ARP/RARP/ICMP/NTP
- DNS SRV/A Query/NATPR Query
- 主DNS服务器和次DNS服务器
- 私网穿透协议, 会话计时器
- 802.1p/q, DSCP,802.1x
- DHCP/Static/PPPoE
- DTMF模式:In-Band, RFC2833和SIP INFO

物理规格

- 1 个呼叫按钮
- 铝合金面板, 金属后壳
- 电源:DC 12V1A或802.3af PoE
- 要求:802.3af PoE三级
- IEEE 802.3af PoE
- 1xRJ45 10/100M以太网插口
- 安装方式:壁挂式安装、嵌入式安装
- 设备尺寸(长*宽*高):88*120*35mm
- 包装尺寸(长*宽*高):170*112*54mm
- 外箱尺寸(长*宽*高):565*360*255mm

管理功能

- 自动配置:
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- 通过HTTP/HTTPS web进行配置
- 配置keypad-based管理
- SNMP/TR069
- 时间同步服务/夏令时
- 网络升级固件
- 系统日志
- 配置备份/恢复

音频功能

- 高清音频
- 双向音频流
- 宽带编码:G.722
- 窄带编码:PCMA, PCMU, G.729, G.723_53, G.723_63, G.726_32
- G.168的回波消除
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪声发生器(CNG)
- 内置微型扬声器
- 声波回声消除音频输出

物理接口

- 1 路 10M/100M 以太网接口, PoE
- 1 路继电器输出
- 1 路门磁短路输入
- 1 路室内开关
- 1 个8Ω喇叭
- 1 个麦克风
- 1 个RS232接口
- 1 个DSS键接口

深圳鼎信通达股份有限公司

深圳南山区西丽街道新科一街创新谷一期1栋A座18楼

网站: www.dinstar.cn

邮编: 518052

电话: +86 755 2645 6664

传真: +86 755 2645 6659

邮箱: sales@dinstar.com support@dinstar.com

