

DAG3000-128 FXO模拟语音网关

产品概述



DAG3000-128 FXO是一款多功能语音网关，用于提供模拟话机、传真或者模拟程控交换机到IP语音网关无缝连接。它采用紧凑式结构化设计，通过搭配单板进行灵活扩容，支持16个槽位，在3U高的尺寸下最大支持128个FXO语音接口。



DAG3000-128FXO模拟语音网关支持标准的SIP协议，通过了行业内知名平台Elastix和Broadsoft协议兼容认证，能够完美与运营商IMS/NGN软交换平台、呼叫中心系统兼容。

关键特性

- 多功能高性价比语音网关，最大支持128 FXO语音接口
- 内置加密与带宽压缩功能，适应复杂的使用场景
- 支持SNMP/TR069标准网管协议
- 同时支持IPv4 和 IPv6, 方便以后的网络升级
- 支持G.711、G.729、G.723, G.726, AMR等编码
- 采用标准的SIP协议，完美兼容IMS/NGN和主流的软交换平台



物理接口

- 容量
16个用户板槽位，支持1~16个用户板
- FXO用户板
2*RJ45, 8个FXO语音接口
- MCU主控板
1* RS232, 115200bps
2* 100/1000M Base-T

语音&传真

- 舒适噪音生成(CNG)
- 语音活动检测 (VAD)
- 回声消除(G.168)
- 自适应动态抖动缓冲
- DTMF检测
- 语音和传真增益控制
- T.38/Pass-through
- DTMF 模式:
Signal/RFC2833/INBAND
- 语音编码: G.711A/U law, G.723.1,
G.729A/B, G.726, AMR, iLBC

FXO 功能特性

- 忙音检测
- 无电流拆线检测
- 语音中断检测
- 一次性拨号
- 二次拨号
- PSTN外线端口轮询
- 支持反极信号
- FAS (假计费校正)
- AC/DC 阻抗配置
- 来电检测 (Bellcore Type 1&2, ETSL,DTMF)
- 抗干扰/防雷击保护

协议和标准

- SIP V2.0 (RFC3261,RFC3262, RFC3264)
- SDP (RFC2327)
- REFER (RFC3515)
- RTP/RTCP (RFC1889, RFC1890)
- STUN (RFC3489)
- ARP/RARP (RFC826/ RFC903)
- SNTP (RFC2030)
- DHCP/PPPoE
- TFTP/HTTP/HTTPS
- DNS/DNS SRV (RFC1706/RFC2782)
- VLAN 802.1P/802.1Q
- Diff Serve



呼叫&路由

- FXO端口分组
- IP中继
- 冗余注册服务器
- 128条呼入路由
- 128条呼出路由
- 呼入呼出号码变换
- 拨号规则配置
- 快速拨号

网络特性

- 支持NAT (路由和桥接)
- 静态 IP, PPPoE, DHCP
- DHCP服务器
- MAC地址克隆
- DMZ, 静态路由
- IP, TCP, UDP, TFTP, FTP, TCP, ARP, RARP, Ping, NTP, SNTP, Http, DNS, Tracert
- 静态/动态 ARP
- OpenVPN

管理维护

- SNMP v1/v2/v3
- TR069, TR181
- 自动升级/配置
- Web/Telnet
- 配置备份/恢复
- HTTP程序升级
- 呼叫话单
- Syslog
- Ping/Tracert测试
- 网络抓包
- 线路诊断(GR909)
- NTP/夏令时
- IVR 语音维护
- 云端集中式维护

环境

- 双电源热备: 100-240VAC, 50-60 Hz
- 设备功耗: 128W
- 工作温度: 0 °C ~ 45 °C
存储温度: -20 °C ~ 80 °C
- 湿度: 10%-90% 无冷凝
- 尺寸(W/D/H): 440*300*135mm(3U)
- 净重: 9.3kg
- 认证: CE, FCC

深圳鼎信通达股份有限公司

深圳南山区西丽街道新科一街创新谷一期1栋A座18楼

邮编: 518052

电话: +86 755 2645 6664 传真: +86 755 2645 6659

邮箱: sales@dinstar.com support@dinstar.com

网站: <http://www.dinstar.com> <http://www.dinstar.cn>