

高端商务系列

# 千兆彩屏IP电话

## C64G/C64GP

- 高清语音
- 4个分机账号
- 3.5" 彩色显示屏
- 双千兆以太网口



彩屏



HD



R9接口



电话本



型号	屏幕	网络	PoE	电源适配器
C64G	3.5"彩屏	10/100/1000Mbps	x	√
C64GP	3.5" 彩屏	10/100/1000Mbps	√	x

## 概述

Dinstar C64G/C64GP是一款专为商务人士设计的的多功能高清IP语音话机，外观大气，性能极佳，适用于各种环境；它采用3.5寸背光彩色液晶显示屏，最大分辨率为320x480，具有很好的视觉效果，并具有卓越的高清语音品质以及丰富的电话系统功能，充分满足不同用户的需求。

C64G/C64GP SIP话机采用双千兆以太网口，具备安装方便、配置简单、易用等特点。支持4个SIP账户，支持3方会议功能，通过与IPPBX完美配合，实现丰富的业务功能。



## 话机特性

- 4个SIP账户
- 呼叫等待
- 呼叫转移
- 忙转/咨询转
- 呼叫保持, 静音, 免打扰
- 快速拨号, 热线
- 重拨, 回拨
- 自动重拨, 自动应答
- IP地址呼叫
- 拨号规则
- 三方会议
- 音量调节
- 可配置振铃模式
- XML 浏览器
- Action URL/URI
- 按键锁定
- 电话本: 1000组
- 黑名单: 100组
- 通话日志: 100条
- 最大支持5 个远程电话本URL
- LDAP
- 多语种支持
- 点对点呼叫

## 管理维护

- 自动配置/升级:  
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- HTTP/HTTPS Web配置
- 通过电话机按键进行配置
- SNMP
- TR069
- 网络抓包
- NTP时间同步
- 夏令时
- 通过Web进行软件升级
- Syslog
- 配置备份/恢复
- 云管理系统 (NMS)

## IP-PBX 特性

- 短消息, 语音信箱, 信息等待提示 (MWI)
- 通话保持音乐, 对讲机, 组播
- 代答, 组内代答
- 匿名呼叫
- 匿名呼叫拒绝

## 语音媒体

- HD 高清语音
- 宽带语音编码: G. 722, OPUS-WB
- 窄带语音编码: PCMA, PCMU, G. 729, G723, G726, AMR, OPUS, iLBC
- 回声抵消/动态抖动缓存
- 语音活动检测 (VAD)
- 舒适噪声 (CNG)
- 全双工免提

## 协议&标准

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP TLS, SRTP加密
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, 1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, 会话刷新 (RFC4028)
- DTMF模式: In-Band, RFC2833和SIP INFO
- LLDP
- 802.1X, OpenVPN

## 物理特性

- 320x480像素LCD彩色背光显示屏 (3.5英寸)
- 电源适配器: AC 100-240V@DC 5V1A
- PoE IEEE802.3af
- 1xRJ9 手柄接口
- 1xRJ9 耳麦接口
- 1xRJ12 扩展板接口
- 2xRJ45 10/100/1000M 以太网接口
- 话机尺寸: 238x223 x42mm
- 净重: 约0.7kg
- 包装尺寸: 360x265 x80mm
- 整机重量: 约1.50kg
- 可挂墙安装, 桌面立式支持两种角度