

高端商务系列

千兆彩屏IP电话

C64G/C64GP

- 高清语音
- 16个分机账号
- 3.5" 彩色显示屏
- 双千兆以太网口
- 支持外接EHS无线耳机（缤特力，捷波朗，森海塞尔）

16line

16线



彩屏



HD



R9接口



电话本



型号	屏幕	网络	PoE支持	电源适配器
C64G	3.5" 彩屏	2*10/100/1000Mbps	x	√
C64GP	3.5" 彩屏	2*10/100/1000Mbps	√	x

概述

鼎信通达 C64G/C64GP是一款专为商务人士设计的多功能高清IP语音话机，外观大气，性能极佳，适用于各种IP语音电话系统。C64系列采用3.5寸背光彩色液晶显示屏，最大分辨率为320x480，具有很好的视觉效果并且具有卓越的高清语音品质以及丰富的电话系统呼叫功能，可充分满足不同用户的需求。

C64G/C64GP SIP话机采用双千兆以太网口，具备安装方便、配置简单、易用等特点。支持16个SIP账户，支持六方会议功能，通过与IPPBX完美配合，实现丰富的呼叫业务功能。



话机特性

- 16个SIP账户
- 呼叫等待、转移
- 忙转/咨询转
- 呼叫保持, 静音, 免打扰
- 快速拨号, 热线
- 重拨, 回拨
- 自动重拨, 自动应答
- IP地址呼叫
- 拨号规则
- 六方会议
- 音量调节
- 可配置振铃模式
- XML浏览器
- Action URL/URI
- 按键锁定
- 电话本: 1000组
- 黑名单: 100组
- 通话日志: 100条
- Linekey: 40 (翻页)
- 最大支持5个远程电话本URL
- LDAP
- 多语种支持
- 点对点呼叫
- USB2.0接口: 蓝牙耳机, WIFI功能, USB录音
- 支持外接EHS无线耳机(缤特力, 捷波朗, 森海塞尔)

管理维护

- 自动配置/升级:
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- HTTP/HTTPS Web配置
- 通过话机按键进行配置
- SNMP
- TR069
- 网络抓包
- NTP时间同步
- 夏令时支持
- 通过Web进行软件升级
- Syslog
- 配置备份/恢复
- 云管理系统 (NMS)

IP-PBX 特性

- 短消息, 语音信箱, 信息等待提示 (MWI)
- 通话保持音乐, 对讲机
- 代答, 组内代答
- 匿名呼叫
- 匿名呼叫拒绝

语音媒体

- HD 高清语音
- 宽带语音编码: G.722, OPUS-WB
- 窄带语音编码: PCMA, PCMU, G.729, G723, G726, AMR, OPUS, iLBC
- 回声抵消/动态抖动缓存
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪声(CNG)
- 全双工免提

协议&标准

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- SIP TLS, SRTP加密
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, RFC1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, 会话刷新(RFC4028)
- DTMF模式: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- LLDP
- 802.1X, OpenVPN

物理特性

- 320x480像素LCD彩色背光显示屏 (3.5英寸)
- 电源适配器: AC 100-240V@DC 5V1A
- PoE IEEE802.3af
- 1xRJ9 手柄接口
- 1xRJ9 耳麦接口
- 1xRJ12 扩展板接口
- 2xRJ45 10/100/1000M 以太网接口
- 话机尺寸: 238x223x42mm
- 净重: 约0.7kg
- 包装尺寸: 360x265x80mm
- 整机重量: 约1.50kg
- 桌面立式支持两种角度