

DP98系列 SIP对讲终端

DP98系列是一款多按键SIP对讲终端，集成了具有回声消除功能的先进音频系统，其中，DP98V系列还集成了高清摄像头，支持H.264视频解码，1080P高清显示，此系列产品配合室内对讲机一起使用，可以实现用户与被呼叫方语言对讲的功能。DP98系列提供DTMF无钥匙控制便捷开锁功能，如果用户使用电子门锁，用户可远程控制开关门锁。本产品可以通过互联网连接方式实现安全便捷，高效的通讯支持，并且可以更好地支持商业、办公通信系统、调度系统、住宅安防通信等场景。



DP98-S



DP98-MS



DP98V-S



DP98V-MS

	高清语音	高清摄像头	开门方式
DP98-S	√	×	DTMF信号
DP98-MS	√	×	DTMF信号, RFID卡
DP98V-S	√	√	DTMF信号
DP98V-MS	√	√	DTMF信号, RFID卡

功能特性

访问控制

- 两条SIP线路, 两个SIP服务器
- 开门方式:DTMF信号, RFID卡
(仅DP98-MS, DP98V-MS支持RFID卡)
- 门禁话机功能:
全双向
默认自动接听
通过URL/URI远程控制
快速拨号

物理接口

- 1 路 10M/100M 以太网接口, Poe
- 1 路继电器输出
- 1 路门磁短路输入
- 1 路录音输出
- 1 个8Ω 喇叭
- 1 个麦克风
- 2 个DSS 键接口

管理功能

- 自动配置:
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- 通过HTTP/HTTPS web进行配置
- 配置keypad-based管理
- SNMP/TR069
- 时间同步服务/夏令时
- 网络升级固件
- 系统日志
- 配置备份/恢复

物理规格

- 1个呼叫按钮
- 铝合金面板, 金属后壳
- 电源:DC 12V1A或802.3af PoE
- 要求:802.3af PoE三级
- IEEE 802.3af PoE
- 1xRJ45 10/100M以太网插口
- 安装方式:壁挂式/嵌入式
- 设备尺寸(长*宽*高):88*173*37mm
- 包装尺寸(长*宽*高):140*72*198mm
- 外箱尺寸(长*宽*高):415*380*310mm

环境要求

- 工作温度:-35~65°C
- 存储温度:-40~70 °C
- 相对湿度:10%~90%

音频功能

- 高清音频
- 双向音频流
- 宽带编码:G.722
- 窄带编码:
PCMA,PCMU,G.729,G.723_53,
G.723_63,G.726_32
- G.168的回波消除
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪声发生器(CNG)
- 内置微型扬声器
- 声波回声消除音频输出

协议和网络

- SIP v1(RFC2543), v2(RFC3261)
- SIP基于TLS,SRTP
- Onvif, 可绑定外部摄像机
- RTSP
- TCP/IPv4/UDP
- RTP/RTCP,RFC2198,1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/ONVIF
- ARP/RARP/ICMP/NTP
- DNS SRV/A Query/NATPR Query
- 主DNS服务器和次DNS服务器
- 私网穿透协议, 会话计时器
- 802.1p/q, DSCP,802.1X
- DHCP/Static/PPPoE
- DTMF 模式:
In-Band, RFC2833和SIP INFO

深圳鼎信通达股份有限公司

深圳南山区西丽街道新科一街创新谷一期1栋A座18楼

网站: www.dinstar.cn

邮编: 518052

电话: +86 755 2645 6664

传真: +86 755 2645 6659

邮箱: sales@dinstar.com support@dinstar.com

