

4G SIP 语音对讲终端

DP92-G 系列

4G联网

高清语音

音频广播

视频联动

远程自检

自动配置

远程维护

壁挂式安装，简单方便

一键远程报警和拨号

金属外壳，防水防爆



DP92-SG

DP92-DG



HD



PoE

简介

DP92-G系列是4G SIP语音对讲终端，集成具有回声消除功能的先进音频系统。与室内对讲机一起使用，得力于4G天线，使用者可以在无线情况下，可以随时与呼叫者进行对话。

DP92-G系列为用户提供一键报警功能。全身不锈钢材料防水防爆，支持嵌入式安装和壁挂式安装，并且设备具备防拆功能，使用可靠。如有紧急情况，实现一键对讲联系管理处，通过互联网技术，实现有效通讯，更安全快捷，完全适用于银行、学校、景区、车站、医院等场景。



对讲

- 两条SIP线，两个SIP服务器
- **对讲功能：**
 - 全双向
 - 默认自动接听
 - 通过URL/URI远程控制
 - 快速拨号

环境要求

- 操作温度：-30~70 °C
- 放置温度：-40~85 °C
- 相对湿度：10~90%

协议和网络

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP基于TLS, SRTP
- onvif, 可绑定外部摄像机
- RTSP
- TCP/IPv4/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, 1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/ARP/RARP/ICMP/NTP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- 主要、次要 DNS
- 私网穿透协议, 会话计时器
- 802.1p/q, DSCP, 802.1x
- DHCP/Static/PPPoE

管理功能

- 自动配置：
 - FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- 通过HTTP/HTTPS web进行配置
- 配置keypad-based管理
- SNMP/TR069
- 时间同步服务/夏令时
- 网络升级固件
- 系统日志
- 配置备份/恢复

技术支持：

访问鼎信通达网站(<https://www.dinstar.cn/>)有关更多产品文档、常见问题解答等。如需更好的服务，请联系<https://www.dinstar.cn/>或在线支持。



音频功能

- 高清音频
- 双向音频流
- 宽带编解码器:G. 722
- 窄带编解码器:PCMA, PCMU, G. 729, G723_53, G723_63, G726_32
- G. 168的回波消除
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪声发生器(CNG)
- 内置微型扬声器
- 声波回波消除音频输出

物理规格

- 一个呼叫按钮 (DP92-SG)
- 两个呼叫按钮 (DP92-DG)
- 铝表面, 金属底壳
- 电源:DC 12V1A或802.3af PoE
- 要求:802.3af PoE三级
- IEEE 802.3af PoE
- 11xRJ45 10/100M以太网插口
- 可安装在墙上
- 尺寸: 105×132×38 mm
- 净重:DP92-SG 0.45KGS
DP92-DG 0.46KGS

4G参数

- 1 nano SIM slot
- LTE: B1/3/5/8/34/38/39/40/41
- FDD-LTE: Max 10Mbps (DL), 5Mbps (UL)
- TDD-LTE: Max 8.96Mbps (DL), 3.1Mbps (UL)
- LTE发射功率: 23 ±2dBm(Power class 3)

技术支持:

访问鼎信通达网站(<https://www.dinstar.cn/>)有关更多产品文档、常见问题解答等。如需更好的服务, 请联系<https://www.dinstar.cn/>或在线支持。